

## Kosztorys ofertowy

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>1. KNNR 1 0111-0100</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. UWAGA pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	1 km trasy	0,38		
<b>2. KNNR 1 0202-0500</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie humusu	m <sup>3</sup>	261,48		
<b>3. KNNR 1 0208-0100</b> Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t, przy przewozie po terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV	m <sup>3</sup>	261,48		
<b>4. KNNR 1 0202-0500</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t	m <sup>3</sup>	183,15		
<b>5. KNNR 1 0407-0100</b> Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m <sup>3</sup>	183,15		
<b>6. KNNR 1 0407-0100</b> Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW - wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu	m <sup>3</sup>	269,78		
<b>7. KNNR 1 0409-0300</b> Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 4-6t	m <sup>3</sup>	452,93		
<b>8. KNNR 6 0605-0100</b> Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe	1 m <sup>3</sup>	8,82		
<b>9. KNNR 6 0605-0600</b> Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm - analogia - rury PEHD	m	49,00		
<b>10. KNNR 1 0509-0200</b> Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piasku	m <sup>2</sup>	13,44		
<b>11. KNNR 6 0103-0300</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m <sup>2</sup>	1570,51		
<b>12. KNNR 6 0202-0600</b> Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm - grubość 24 cm Krotność = 1,20	m <sup>2</sup>	1570,51		
<b>13. KNNR 6 0202-0500</b> Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 15 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	327,00		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
-----	-----	-------	-----	---------

.....

**Wyniki kosztorysu**

Razem wartość pozycji kosztorysu